ProLite E2209HDS-1

Ce séduisant moniteur 22 pouces pourvu d'un encadrement très fin possède trois entrées simultanées : analogique D-Sub (VGA), numérique DVI-D et surtout le fameux port HDMI pour assurer une parfaite compatibilité avec les derniers périphériques sur le marché. Le ProLite E2209HDS continue la tendance du format Full HD en 16/9° avec une résolution de 1920 x 1080 pour les PC de bureau. Avec un temps de réponse de 2 ms et un taux de contraste dynamique (ACR) de 20000 : 1, le ProLite E2209HDS est un moniteur incontournable pour tous les "gamers", qui assure une totale immersion dans l'image de très haute qualité en profondeur et en couleurs.

Matrice	TN
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	268.6 x 477.5 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	20000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m² max.
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	148 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Sorties	prise casque
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume (+), Touche - / Eco (-), Touche Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rapple de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TÜV-GS, PSE
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	41 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, Energy Star®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	513 x 366 x 181.5 mm
Poids	4.3 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.